

DE



ANSCHLUSSTECHNIK FÜR DIE MOBILE AUTOMATION



M12 Steckverbinder

Leitungsqualitäten ↓		verfügbare Poligkeiten ↘		Kunststoffüberwurf				Edelstahlüberwurf							
				ungeschirmt				ungeschirmt				geschirmt			
				Buchse		Stecker		Buchse		Stecker		Buchse		Stecker	
				↑	↗	↑	↗	↑	↗	↑	↗	↑	↗	↑	↗
	P00 PVC/PVC	preiswerte Standardleitung	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	
	P01 PVC/PVC	preiswerte Standardleitung, UL	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	
	P01BK PVC/PVC	preiswerte Standardleitung, UL	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	
	S370 PUR/PP	für hohe mechanische Belastung, UL	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	

Ventilstecker

Alle Ausführungen sind in den Leitungsqualitäten PVC (P00), PVC mit UL (P01) und PUR mit UL (S370) verfügbar.



U[_{max}] I[_{max}] →		24V _{AC/DC} 4A						230V _{AC/DC} 4A												
		A		AA		AAG		DA	B/BI		C/CI		A	AA	AAG	B/BI	C/CI			
Kontaktbelegung ↓		Baupform →		Schutzbeschaltung ↘																
2+PE									ohne Transil-diode			ohne *	ohne	ohne	ohne*	Varistor	ohne*			
2+PE PE-gebrückt		ohne	Transil-diode	ohne	Transil-diode	ohne	Transil-diode	Transil-diode		ohne	Z-Diode	ohne	Varistor	Varistor	Varistor					
3+PE		Transil-diode																		
3+PE Litze		ohne	ohne	ohne																

* optional ohne LED

Wir haben uns logistisch auf die Fertigung kundenspezifischer B-Seitenkonfektionierungen und komplexer Kabelbäume ausgerichtet. Konfektionierungen vom Hersteller haben den Vorteil zentimetergenau angespritzter Anlusstechnik: ab Werk geprüft, gelabelt, bedruckt, gebündelt und verpackt. Für die direkte, schnelle und fehlerfreie Montage vor Ort. Plug&Play in Nutzfahrzeugaufbauten, Schiffen oder im Wagonbau.



M12 KUNSTSTOFF	M12 EDELSTAHL	VENTILSTECKER	DEUTSCH DT
----------------	---------------	---------------	------------

- Die kostengünstige Alternative zu Edelstahl-Ausführungen
- Gute Medien- und Temperaturbeständigkeit
- IP65 | IP67 | IP68
- Anschluss- und Verbindungsleitungen
- A-codiert | 3- bis 12-polig
- Auf Anfrage Gewindegriffkörper für Schutzschlauchmontage
- 4 Leitungsqualitäten PUR & PVC
- Überwurfarten zur Kennzeichnung RD, BU, GY, BK
- Zubehör: Schutzkappen, Schutzschläuche, Befestigungszubehör

- Für den Einsatz in rauer Umgebung Staub, Feuchtigkeit, Salz ...
- Gute Medien- und Temperaturbeständigkeit
- IP65 | IP67 | IP68
- Anschluss- und Verbindungsleitungen
- A-codiert | 3- bis 12-polig geschirmt und ungeschirmt
- Auf Anfrage Gewindegriffkörper für Schutzschlauchmontage
- 4 Leitungsqualitäten PUR & PVC
- Zubehör: Schutzkappen, Schutzschläuche, Kennzeichnung-, Befestigungs-, Montagezubehör

- Zur Ansteuerung von Magnetventilen in Hydraulik- und Pneumatikeinheiten
- Gute Medien- und Temperaturbeständigkeit
- IP65 | IP67 | IP68
- Anschluss- und Verbindungsleitungen
- Bauformen A, B/BI, C/CI mit LED und diversen Schutzbeschaltungen
- Gewindegriffkörper für Schutzschlauchmontage
- 3 Leitungsqualitäten PUR & PVC Kabelquerschnitt nx0,75mm²
- Zubehör: Schutzschläuche, Kennzeichnungsschilder, Farbringe

- Bewährte und zuverlässige Leistungsverbinding im Nutzfahrzeug (6A...7,5A/250V)
- Vollumspritzt, 100% elektrisch geprüft
- Gute Medien-, Temperaturbeständigkeit
- IP65 | IP67 | IP68 | IP69
- Anschluss- und Verbindungsleitungen
- Stecker, Buchse: 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12-polig LED+Schutzbeschaltung (Buchse: 2-, 3-polig)
- Gewindegriffkörper für Schutzschlauchmontage : 2-, 3-, 4-, 6-polig
- PUR Kabelqualität (S370) Kabelquerschnitt nx0,75mm²
- Zubehör: Schutzschläuche, Farbringe, Dichtungen

