

中文



移动行业自动化连接



M12-连接器

			塑料螺母对插接头 不锈钢螺母对插接头				不锈钢螺母对插接头							
			非屏蔽				非屏蔽				屏蔽			
			母头		公头		母头		公头		母头		公头	
线缆特 ↓		可供芯数 \ 类型 →	↑	↗	↑	↗	↑	↗	↑	↗	↑	↗	↑	↗
	P00 PVC/PVC	可提供的 标准线缆	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12
	P01 PVC/PVC	可提供的 标准线缆 带, UL	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12
	P01BK PVC/PVC	可提供的 标准线缆 带, UL	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12
	S370 PUR/PP	抗扭转, 带 拖链防焊线 缆带 UL	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12	3, 4, 5, 8, 12


阀连接器

所有版本均提供电缆 优质 PVC (P00) , PVC 带 UL (P01) 以及带UL 的 PUR (S370)



最大电压/电流 →		24VAC/DC 4A						230VAC/DC 4A					
类型 →		A		AA		AAG		DA		B/BI		C/CI	
针脚 ↓	保护电路 \												
2+PE										无	抑制二极		
2+PE PE-跳线		无	抑制二极	无	抑制二极	无	抑制二极	抑制二极				无	齐纳二极
3+PE		抑制二极										无	
3+PE 电缆连接		无		无		无							

* 压敏电阻压

[illegible]

在物流领域，我们专注于生产单独的B面组件和复杂的电缆线束。

现有的解决方案具有完美尺寸的连接优势- 100% 工厂测试、标识、喷码、捆扎和包装。这意味着可以直接、快速和无差错的现场组装。

在风力涡轮机、船舶、商用车或货车制造中实现即插即用。



M12 塑料锁紧螺母

- 与不锈钢版本相比，具有价格优势
- 良好的耐温性和耐介质性
- IP65 | IP67 | IP68
- 单端和双端电缆
- A编码 | 3 - 12芯
- 带保护软管螺纹
- PUR材质电缆(S370)
- 不同颜色标识：红，蓝，灰，黑
- 附件：防尘帽，保护软管，装配夹

M12 不锈钢锁紧螺母

- 适用于恶劣环境：粉尘，潮湿，盐雾
- 良好的耐温性和耐介质性
- IP65 | IP67 | IP68
- 单端和双端电缆
- A编码 | 3 - 12芯屏蔽和非屏蔽
- 带保护软管螺纹
- PUR材质电缆(S370)
- 附件：防尘帽，保护软管，装配夹，标识环，标签

阀连接插头

- 用于控制液压和气动装置中的电磁阀
- 良好的耐温性和耐介质性
- IP65 | IP67 | IP68
- 单端和双端电缆
- A型，B/BI型，C/CI型带LED和不同的保护电路
- 带保护软管螺纹
- PUR材质电缆(S370) 线缆横截面为 $n \times 0.75\text{mm}^2$
- 附件：标识环，保护软管，标签

ET/ETM 系列完全兼容 DEUTSCH® DT/DTM

DEUTSCH® 是 TE Connectivity 集团的注册商标

- 经认证、可靠的商用车电源连接 (2-8芯：7.5A/250V | 12芯：6A/250V)
- 注塑，100%测试
- 良好的耐温性和耐介质性
- IP65 | IP67 | IP68 | IP69
- 单端和双端电缆
- ET：公头，母头：2, 3, 4, 6, 8, 12芯
母型2和3芯，带LED和保护电路
- ETM：母头：2芯
- 带保护软管螺纹：ET 2, 3, 4, 6芯
- PUR材质电缆(S370) 线缆横截面为 $n \times 0.75\text{mm}^2$
- 附件：标识环，保护软管，密封圈

