

中文



CONNECTIVITY FOR MOBILE AUTOMATION

在物流领域,我们专注于生产单独的B面组件和复杂的电缆线束。

现有的解决方案具有完美尺寸的连接优势- 100% 工厂测试、标识、喷码、捆扎和包装。这意味着可以直接、快速和无差错的现场组装。

在风力涡轮机、船舶、商用车或货车制造中实现即插即用。



M12 塑料锁紧螺母	M12 不锈钢锁紧螺母	阀连接插头	Deutsch DT
------------	-------------	-------	------------

- 与不锈钢版本相比,具有价格优势
- 良好的耐温性和耐介质性
- IP65 | IP67 | IP68
- 单端和双端电缆
- A编码 | 3 - 12芯
- 带保护软管螺纹
- PUR材质电缆(S370)
- 不同颜色标识:红,蓝,灰,黑
- 附件:防尘帽,保护软管,装配夹

- 适用于恶劣环境:粉尘,潮湿,盐雾
- 良好的耐温性和耐介质性
- IP65 | IP67 | IP68
- 单端和双端电缆
- A编码| 3 - 12芯屏蔽和非屏蔽
- 带保护软管螺纹
- PUR材质电缆(S370)
- 附件:防尘帽,保护软管,装配夹,标识环,标签

- 用于控制液压和气动装置中的电磁阀
- 良好的耐温性和耐介质性
- IP65 | IP67 | IP68
- 单端和双端电缆
- A型, B/BI型, C/CI型带LED和不同的保护电路
- 带保护软管螺纹
- PUR材质电缆(S370) 线缆横截面为 $n \times 0.75\text{mm}^2$
- 附件:标识环,保护软管,标签

- A经认证、可靠的商用车电源连接(6A...7.5A/250V)
- 注塑, 100%测试
- 良好的耐温性和耐介质性
- IP65 | IP67 | IP68 | IP69
- 单端和双端电缆
- 公头, 母头: 2, 3, 4, 6, 8, 12芯 母型2和3芯,带LED和保护电路
- 带保护软管螺纹: 2, 3, 4, 6芯
- PUR材质电缆(S370) 线缆横截面为 $n \times 0.75\text{mm}^2$
- 附件:标识环,保护软管,密封圈

