



7/8", 母头, 直型, 5针脚



| 产品信息         |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 物料描述         | WAK50-4/P01                    |
| 物料编号         | 8012885                        |
| 长度           | 4m                             |
| 海关关税编码       | 85444290                       |
| EAN          | 4047106338367                  |
| 技术参数         |                                |
| 连接头          | 母头, 直型, 7/8"                   |
| 针脚数          | 5                              |
| 针脚分布         | 1 BK, 2 BU, 3 GNYE, 4 BN, 5 WH |
| 额定电压         | 250V                           |
| 电流负荷 ( 40° ) | 5.3A                           |
| 绝缘电阻         | $\geq 10^8 \Omega$             |
| 电阻           | $\leq 5m\Omega$                |
| 产品环境温度       | -30°C...+90°C                  |
| 触点材料         | 合金, 黄铜, 镀金                     |
| 触头载体材料       | 塑料, TPU, 黄                     |
| 夹紧基体材料       | 塑料, TPU, 黄                     |
| 连接螺母材料       | 合金, 铜锌, 镀镍                     |
| 防护等级 ( 安装好 ) | IP67                           |
| 机械寿命周期       | >100 插拔次数                      |
| 电缆末端装配       | 开放式线缆端口                        |
| 污染等级         | 3                              |
| 类型           | 直型                             |

|    |                  |
|----|------------------|
| 电缆 | PVC, UL, P01, GY |
|----|------------------|

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 外径       | 7,20 +/- 0,2 mm                                              |
| 电缆护套材料   | PVC                                                          |
| 外被颜色     | 灰，类似于 RAL7040                                                |
| 线芯横截面积   | 5 x 0.75 mm <sup>2</sup>                                     |
| 电缆绝缘材料   | PVC                                                          |
| 线芯颜色     | 棕，白，蓝，黑，绿黄                                                   |
| 导体结构     | 24 x 0, 20 mm                                                |
| 弯曲半径（固定） | 5 x Ø-电缆                                                     |
| 弯曲半径（重复） | 10 x Ø-电缆                                                    |
| 环境温度（重复） | 0°C...+80°C                                                  |
| 环境温度（固定） | -25°C...+80°C                                                |
| 电缆额定电压   | ≤300 V                                                       |
| 特性       | 具有良好的耐油性和耐化学性, LABS free, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 耐海水, 抗紫外线 |

|    |
|----|
| 分类 |
|----|

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

|    |
|----|
| 附件 |
|----|

电缆剥离工具  
<https://www.escha.net/cn/8066215>

电缆剥离工具  
<https://www.escha.net/cn/8066216>