



Konfektionierbar, M12, Buchse, gerade, 4-polig, Schraub-/Klemmanschluss



Produktinformationen

Artikelbezeichnung	WAKC4K/9
Artikel-Nr.	8021715
Zolltarif-Nr.	85366990
EAN	4047106166304

Technische Daten

Steckverbinder	Buchse, gerade, M12
Polzahl	4
Codierung	A
Bemessungsspannung	250V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isulationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 8 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-40°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, CuSnZn
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, PA, BK
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Anschlussquerschnitt	max. 0,75 mm ²
Kabeldurchlass	6...8 mm
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>50 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade

Montagezeichnung