


## Flansch, M12, Stecker, gerade, 4+PE, Vorderwandmontage, Litzenanschluss



### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	EC-FS5-0,5/16
Artikel-Nr.	8027393
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	EC-FS5-m_16.stp
EAN	4047106019754

### Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gerade, M12
Polzahl	4+PE
Pin-Belegung	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GNYE
Codierung	A
Bemessungsspannung	60V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktrager	Kunststoff, TPU, BK
Material Flanschgehause	Metall, CuZn, vernickelt
Material auere Dichtung	NBR
Montagerichtung	Vorderwandmontage (ohne Befestigungsmutter)
Litzenlange	0,50m
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GNYE
Aderquerschnitt	4 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Material Aderisolierung	PVC
Befestigungsgewinde	M16x1,5
Anschlussart	Litzenanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausfuhrung	gerade

**Klassifikationen**

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061