



M12, 母头, 直型, 4针脚, 传感器/执行器电缆



产品信息	
物料描述	AL-WAK4-2/P00
物料编号	8049341
长度	2m
海关关税编码	85444290
Step-文件	AL-WAK4.stp
EAN	4047106009120
技术参数	
连接头	母头, 直型, M12
针脚数	4
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
编码	A
额定电压	250V
电流负荷 ( 40° )	4A
绝缘电阻	$\geq 10^9 \Omega$
电阻	$\leq 5m\Omega$
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锡, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 ( 安装好 )	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3
类型	直型

**电缆** PVC, P00, GY

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。

外径	4,50 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	灰，类似于 RAL7040
线芯横截面积	4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	棕，白，蓝，黑
导体结构	19 x 0.15 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆
环境温度（重复）	0°C...+80°C
环境温度（固定）	-25°C...+80°C
电缆额定电压	≤300 V
特性	具有良好的耐油性和耐化学性, LABS free, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 耐海水, 抗紫外线

**分类**

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

**附件**

**装配-夹, M12**

<https://www.escha.net/cn/8047660>

**扭矩扳手组**

<https://www.escha.net/cn/8055431>

**标记环Ø 9mm**

<https://www.escha.net/cn/cat/index/Category/1473?p=1&o=3&n=15&f=809>

**螺栓, M12**

<https://www.escha.net/cn/cat/index/Category/1473?p=1&o=3&n=15&f=812>

**电缆剥离工具**

<https://www.escha.net/cn/8066215>

**电缆剥离工具**

<https://www.escha.net/cn/8066216>

**产品链接**

<https://www.escha.net/cn/8049341>