


## M12, Stecker, gerade, 4-polig, geschirmt, Sensor-/Aktorleitung



### Produktinformationen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Artikelbezeichnung | AL-WASS4-2/P00 |
| Artikel-Nr.        | 8051182        |
| Länge              | 2m             |
| Zolltarif-Nr.      | 85444290       |
| Step-Datei         | AL-WASS4.stp   |
| EAN                | 4047106016708  |

### Technische Daten

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Steckverbinder                        | Stecker, gerade, M12     |
| Polzahl                               | 4                        |
| Pin-Belegung                          | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK   |
| Codierung                             | A                        |
| Bemessungsspannung                    | 250V                     |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4A                       |
| Isolationswiderstand                  | $\geq 10^9 \Omega$       |
| Durchgangswiderstand                  | $\leq 5 m\Omega$         |
| Umgebungstemperatur                   | -30°C...+90°C            |
| Material Kontakte                     | Metall, CuSn, vergoldet  |
| Material Kontaktträger                | Kunststoff, TPU, BK      |
| Material Griffkörper                  | Kunststoff, TPU, BK      |
| Material Überwurf                     | Metall, CuZn, vernickelt |
| Schirmung                             | mit Schirmung            |
| Normen                                | IEC 61076-2-101          |
| Schutzart (montiert)                  | IP65, IP67, IP68         |
| Mechanische Lebensdauer               | >100 Steckzyklen         |
| Endenkonfektion                       | offenes Kabelende        |
| Verschmutzungsgrad                    | 3                        |
| Ausführung                            | gerade                   |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Leitung</b> | <b>PVC, P00, GY</b> |
|----------------|---------------------|

PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. In geschirmter Ausführung gute EMV-Eigenschaften.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Außendurchmesser Mantel    | 5,10 mm   |
| Material Leitungsmantel    | PVC   |
| Mantelfarbe                | GY, ähnlich RAL7040   |
| Aderquerschnitt            | 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>  |
| Material Aderisolierung    | PVC   |
| Aderfarben                 | BN, WH, BU, BK  |
| Litzenaufbau               | 19 x 0,15 mm  |
| Biegeradius (fest)         | 5 x Ø-Leitung   |
| Biegeradius (bewegt)       | 10 x Ø-Leitung  |
| Temperaturbereich (bewegt) | 0°C...+80°C   |
| Temperaturbereich (fest)   | -25°C...+80°C   |
| Schirmung                  | Ja  |
| Nennspannung Leitung       | ≤300 V  |
| Besondere Eigenschaften    | gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit, hydrolysefest, LABS-frei, ozonbeständig, recyclefähig, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, seewasserbeständig, UV-beständig |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Klassifikationen</b> |  |
|-------------------------|--|

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

|                |
|----------------|
| <b>Zubehör</b> |
|----------------|

|                              |
|------------------------------|
| <b>Befestigungsclip, M12</b> |
|------------------------------|

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8047660>

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Drehmomentschlüssel-Set</b> |
|--------------------------------|

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8055431>

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Kennzeichnungsringe Ø 9mm</b> |
|----------------------------------|

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>

|                          |
|--------------------------|
| <b>Schraubkappe, M12</b> |
|--------------------------|

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=811>

|                      |
|----------------------|
| <b>Abmantelzange</b> |
|----------------------|

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8066215>

|                      |
|----------------------|
| <b>Abmantelzange</b> |
|----------------------|

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8066216>

|                         |
|-------------------------|
| <b>Link zum Produkt</b> |
|-------------------------|

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Sensor-Aktor-Steckverbinder/8051182>