阀连接器, 防护类型 B, 2+PE, M12, 公头, 弯型, 4+PE, 抑制二极管, 传感器/执行器电缆









产品信息	
物料描述	VB21-24.3-1-AL-WWAS5.002/S370
物料编号	8052054
长度	1m
海关关税编码	85444290
Step-文件	VBI21-24.3-L-AL-WWAS5.stp
EAN	4047106102241
标签套管	2块

技术参数	A面	B面
连接头	母头, 弯型, B阀	公头, 弯型, M12
针脚数	2+PE	4+PE
针脚分布	1 BN, 2 BU	3 BU, 4 BN, 5 GNYE
编码		A
额定电压	30$V_{AC/DC}$	60V
电流负荷（40°）	4A	4A
绝缘电阻	≥10^8Ω	≥10^8Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
触点材料	合金，铜锌，镀银	合金，铜锌，镀金
触头载体材料	塑料，PA，黑色	塑料，TPU，黑色
夹紧基体材料	塑料，TPU，黑色，透明色	塑料，TPU，黑色
连接螺母材料		合金，铜锌，镀镍
密封（母头）材料	塑料，TPU	
信号状态指示器	LED 黄色	
保护电路	抑制二极管	
固定螺丝	合金，铜锌，镀镍	
防护类型	B	
标准	DIN EN 175301-803	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	3	3

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

电缆	PUR, UL, S370

无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。最小弯曲半径达到10xD，可用于保护拖链。因其具有良好的焊接现场抗干扰性，该电缆非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA（ (UL10493/20549; cULus) 要求。

外径	5,20 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	黑， 类似于 RAL9005
线芯横截面积	5 x 0.34 mm²
电缆绝缘材料	PP
线芯颜色	棕，白，蓝，黑，绿黄
导体结构	42 x 0.10 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆
环境温度（重复）	-30°C...+90°C
环境温度（固定）	-40°C...+90°C
环境温度（拖链）	-25°C…+60°C
拖链应用	300万次
无卤素	是
扭力	+/-180°/m, ≥ 100万次
电缆额定电压	≤300 V
特性	阻燃, 无卤素, 耐水解, LABS free, 耐油, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 可适应拖链, 抗焊接火花, 耐海水, 无硅, 抗扭, 抗紫外线

分类

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

附件

标签, 阀连接器
https://www.escha.net/cn/8047109

产品链接

https://www.escha.net/cn/8052054

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |