

阀连接器, 防护类型 A, 3+PE, 抑制二极管, 传感器/执行器电缆







产品信息	
物料描述	VA31-24.3-3/P00
物料编号	8060772
长度	3m
海关关税编码	85444290
Step-文件	VA31-m.stp
EAN	4047106348472
技术参数	
连接头	母头, 弯型, A阀
针脚数	3+PE
针脚分布	1 BN, 2 BU, 3 BK, PE: GNYE
额定电压	30$V_{AC/DC}$
电流负荷（40°）	10A
绝缘电阻	≥10^8Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C
信号状态指示器	LED 黄色
触点材料	合金, 黄铜， 镀银
触头载体材料	塑料， PA， 黑色
密封(母头)材料	塑料， TPU
保护电路	抑制二极管
固定螺丝	合金，铜锌，镀镍
防护类型	A
标准	DIN EN 175301-803
防护等级（安装好）	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
类型	弯型

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

电缆	PVC, P00, GY

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。

外径	7,3 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	灰， 类似于 RAL7040
线芯横截面积	4 x 0.75 mm²
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	棕，黑，蓝，绿黄
导体结构	24 x 0，20 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆
环境温度（重复）	0°C...+80°C
环境温度（固定）	-25°C...+80°C
电缆额定电压	240 V
特性	具有良好的耐油性和耐化学性, LABS free, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 耐海水, 抗紫外线

分类	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

附件

标签, 阀连接器
https://www.escha.net/cn/8047110

固定螺丝
https://www.escha.net/cn/8060907

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |