

螺纹嵌入材料	合金, 铜锌
连接类型	固定电缆连接
标准	IEC 61076-2-104
防护等级 (安装好)	IP65, IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3/2
电缆	PUR, UL, S370

无卤素弹性控制线, 具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。最小弯曲半径达到10xD, 可用于保护拖链。因其具有良好的焊接现场抗干扰性, 该电缆非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA ((UL10493/20549; cULus) 要求。

外径	9,1 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	黑, 类似于 RAL9005
线芯横截面积	16 x 0.25 mm ² + 2 x 0.75 mm ²
电缆绝缘材料	PP
线芯颜色	红, 黄棕, 蓝, 白/绿, 粉红, 白, 黄, 白/黄, 灰粉红, 黑, 白灰, 灰棕, 绿, 红蓝, 紫, 棕绿, 灰, 绿
弯曲半径 (重复)	min. 10 x Ø-电缆
环境温度 (重复)	-25°C...+90°C
环境温度 (固定)	-40°C...+90°C
拖链应用	≥ 500万次
无卤素	是
扭力	+/-180°/m, ≥ 50万次
特性	阻燃, 无卤素, LABS free, 符合RoHs, 可适应拖链

分配表

I/O	1		2		3		4		5		6		7		8		all (+)	all (-)
Pin	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	1	3
Cable	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY	WHYE	PK	YEBN	RD	WHGY	BK	GYBN	VT	BN	BU

分类

eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

附件

标签, I/O-分线盒 被动, I/O-分线盒 活跃

<https://www.escha.net/cn/8011349>

螺栓, M8

<https://www.escha.net/cn/8081771>

配件系列, I/O-分线盒 被动, I/O-分线盒 活跃, M8

<https://www.escha.net/cn/8087214>

产品链接

<https://www.escha.net/cn/8061805>