




I/O-分线盒 被动, 4 ports, 顶端 连接, M8, 母头, 4针脚, M12, 公头, 12针脚



产品信息	
物料描述	4I/OM8-4P3T
物料编号	8097979
海关关税编码	85366990
Step-文件	4I_OM8-4P3T.stp
EAN	4047106278922
标识	标签 (白色) 不包含
技术参数	
I/O 分线盒	4口, M12, 带连接插头
I/O 插槽	母头, M8
针脚数	4
额定电压	30V
电流负荷 (40°)	2A
总电流负荷	2A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
电阻	≤ 5mΩ
产品环境温度	-30°C...+90°C
LEDs 数量	5
I/O 插槽数量	4
逻辑电路	PNP
信号状态指示器	LED 黄色
触点材料	合金, 黄铜, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
密封(母头)材料	FPM/FKM
外壳材料	塑料, PA, 黑色

螺纹嵌入材料	合金，铜锌
连接类型	顶端
标准	IEC 61076-2-104
防护等级（安装好）	IP65, IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数
连接插头	M12，12针脚
密封材料，连接插头	塑料，FPM/FKM
插座外壳材料，连接插头	合金，铜锌，镀镍
触点材料，连接插头	合金，铜锌，镀金
触头载体材料，连接插头	塑料，PA，黑色
机械寿命周期，连接插头	>100 插拔次数
针脚数，连接插头	12
防护等级，连接插头（安装好）	IP65, IP67
污染等级	3

分配表

I/O	1		2		3		4		all (+)	all (-)
Pin	2	4	2	4	2	4	2	4	1	3
M12	5	3	9	4	7	6	10	8	1	2
Cable Accessories	PK	WH	RD	GN	BK	YE	VT	GY	BN	BU

分类

eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

附件

螺栓, M8 https://www.escha.net/cn/8081771
标签, I/O-分线盒 被动, I/O-分线盒 活跃 https://www.escha.net/cn/8011349
延长电缆, 自动化工业, M12 https://www.escha.net/cn/8046920
延长电缆, 自动化工业, M12 https://www.escha.net/cn/8046924

产品链接

<https://www.escha.net/cn/8097979>