

Leitung	ÖLFLEX® TRAIN, 3x0,75mm², S5600
----------------	--

Halogenfreie, hochflamwidrige Leitung für eine feste, mechanisch geschützte Verlegung in Schienenfahrzeugen. Sie erfüllt die Anforderung nach EN 45545-2 (HL1-HL3) und zeichnet sich durch einen besonders großen Temperaturbereich aus. ÖLFLEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen Lapp GmbH, Deutschland.

Außendurchmesser Mantel	4,7 mm
Material Leitungsmantel	halogenfreier, flammwidriger Polymer-Compound
Mantelfarbe	BK
Aderquerschnitt	3 x 0,75 mm²
Material Aderisolierung	Polymer compound
Aderfarben	WH 1, WH 2, GNYE
Litzenaufbau	37 x 0,16 mm
Biegeradius (fest)	4 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)	5 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)	-35°C...+105°C
Temperaturbereich (fest)	-45°C...+125°C
Brandschutz gemäß	DIN EN 45545-2 HL1-3
Halogenfrei	Ja
Besondere Eigenschaften	flammwidrig, halogenfrei, öl- und kraftstoffbeständig, säure- u. laugenbeständig

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Zubehör

Bezeichnungsschilder, Ventilsteckverbinder
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8047109>

Adapterstück, M12
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8081747>

Schutzschlauch
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8081621>