




Flansch, M12, Push-Pull Innenverriegelung, Buchse, gerade, 5-polig, Vorderwandmontage, Litzenanschluss



Produktinformationen

Artikelbezeichnung	AL-PPIFVM12KUA4.5-0,5/M16/S520
Artikel-Nr.	8120403
Zolltarif-Nr.	85444290
Verpackungseinheit	5
Step-Datei	AL-PPIFVM12KUA4_5-m_M16_S520.stp
EAN	4047106340735

Technische Daten

Steckverbinder	Buchse, gerade, M12
Polzahl	5
Pin-Belegung	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
Codierung	A
Bemessungsspannung	50V _{AC} 63V _{DC}
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isulationswiderstand	≥10 ⁹ Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuSn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Material äußere Dichtung	NBR
Montagerichtung	Vorderwandmontage, positionierbar
Litzenlänge	0,50m
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GY
Aderquerschnitt	5 x 0,34 mm ²
Material Aderisolierung	PVC
Befestigungsgewinde	M16x1,5
Wandstärkenbereich Montagegewinde	min. 2,5 mm

Anschlussart	Litzenanschluss
Normen	IEC 61076-2-010
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade
Empf. Anzugsdrehmoment Gehäuse/Flansch	2,0 Nm

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/8120403>