




M12, 公头, 直型, 4针脚, 食品饮料加工行业



产品信息	
物料描述	FB-WASH4-0,5/S3930
物料编号	8121422
长度	0.5m
海关关税编码	85444290
Step-文件	FB-WASH4.stp
EAN	4047106337926
技术参数	
连接头	公头, 直型, M12
针脚数	4
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
编码	A
额定电压	250V 30V (UL)
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
电阻	≤ 5mΩ
产品环境温度	-40°C...+105°C
触点材料	合金, 黄铜, 镀金
触头载体材料	塑料, PP, 灰色
夹紧基体材料	塑料, TPE, 灰色
连接螺母材料	不锈钢, V4A
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68, IP69
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3
类型	直型

电缆	TPE, UL, S3930, GY
----	--------------------

TPE 塗層電纜，線芯採用聚丙烯絕緣。耐所有常見的酸性和鹼性清潔劑及消毒劑。不含 PVC 的塑膠可防止清潔劑造成的變色和硬化。適用於食品和飲料行業。

外径	4,60 mm
电缆护套材料	TPE
外被颜色	灰, 类似于 RAL7035
线芯横截面积	4 x 0.34 mm ²
电缆绝缘材料	PP
线芯颜色	棕, 白, 蓝, 黑
导体结构	42 x 0.10 mm
弯曲半径 (固定)	5 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)	10 x Ø-电缆
环境温度 (重复)	-25°C...+105°C
环境温度 (固定)	-40°C...+105°C
环境温度 (拖链)	-25°C...+60°C
拖链应用	≥ 500万次 最大加速度为 10m/s ² 的循环
屏蔽	否
无卤素	是
扭力	+/-180°/m, ≥ 200万次
UL AWM 类型	22126
电缆额定电压	≤300 VAC
特性	增强热负荷, 无卤素, 优越的耐酸碱, 耐水解, LABS free, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 可适应拖链, 耐海水, 抗扭, 经验证的清洁剂和消毒剂抗性, 经验证的清洁剂和消毒剂抗性, 高温下都具有弹性

分类	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

附件	
扭矩扳手组 https://www.escha.net/cn/8055431	
电缆剥离工具 https://www.escha.net/cn/8066215	
电缆剥离工具 https://www.escha.net/cn/8066216	
食品饮料加工行业, 转接 https://www.escha.net/cn/8063392	