



法兰, M12, Push-Pull inner locking, 母头, 直型, 4针脚, 5针脚, 前面板安装, 线芯连接



| 产品信息         |                           |
|--------------|---------------------------|
| 物料描述         | AL-PPIFVM12KUA4-0,5/M12   |
| 物料编号         | 8122226                   |
| 海关关税编码       | 85444290                  |
| 包装设备         | 5                         |
| Step-文件      | AL-PPIFVM12KUA4-m_M12.stp |
| EAN          | 4047106341398             |
| 技术参数         |                           |
| 连接头          | 母头, 直型, M12               |
| 针脚数          | 4                         |
| 针脚分布         | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK    |
| 编码           | A                         |
| 额定电压         | 250V                      |
| 电流负荷 ( 40° ) | 4A                        |
| 绝缘电阻         | ≥10 <sup>9</sup> Ω        |
| 产品环境温度       | -30°C...+90°C             |
| 触点材料         | 合金, 铜锡, 镀金                |
| 触头载体材料       | 塑料, TPU, 黑色               |
| 插座外壳材料       | 合金, 铜锌, 镀镍                |
| 密封(母头)材料     | FPM/FKM                   |
| 防护密封件材料      | NBR                       |
| 装配方向         | 前面板安装 ( 不带固定螺丝 )          |
| 线芯长度         | 0.50m                     |
| 线芯颜色         | 棕, 白, 蓝, 黑                |
| 线芯横截面积       | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>  |
| 电缆绝缘材料       | PVC                       |
| 锁紧螺纹         | M12x1                     |
| 墙壁厚度 固定螺母    | 2,0...4,5 mm              |
| 墙壁厚度 安装螺母    | min. 3,5 mm               |

|                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 连接类型                                                                            | 线芯连接             |
| 标准                                                                              | IEC 61076-2-010  |
| 防护等级 ( 安装好 )                                                                    | IP65, IP67, IP68 |
| 机械寿命周期                                                                          | >100 插拔次数        |
| 污染等级                                                                            | 3                |
| 类型                                                                              | 直型               |
| 拧紧力矩 壳体/法兰                                                                      | 1,5 Nm           |
| 分类                                                                              |                  |
| eCl@ss 6.0                                                                      | 27279220         |
| eCl@ss 7.0                                                                      | 27440103         |
| eCl@ss 8.0                                                                      | 27440103         |
| eCl@ss 9.0                                                                      | 27440103         |
| ETIM 5.0                                                                        | EC002061         |
| ETIM 6.0                                                                        | EC002061         |
| 产品链接                                                                            |                  |
| <a href="https://www.escha.net/cn/8122226">https://www.escha.net/cn/8122226</a> |                  |