



Flansch, M12, Push-Pull Innenverriegelung, Buchse, gerade, 4+PE, Hinterwandmontage, Printanschluss



Produktinformationen

Artikelbezeichnung	AL-PPIFHM12KUA4-P/M16
Artikel-Nr.	8122235
Zolltarif-Nr.	85366990
Verpackungseinheit	10
Step-Datei	AL-PPIFHM12KUA4-P_M16.stp
EAN	4047106341435

Technische Daten

Steckverbinder	Buchse, gerade, M12
Polzahl	4
Codierung	A
Bemessungsspannung	250V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isulationswiderstand	≥10 ⁹ Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA GF, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Material äußere Dichtung	NBR
Montagerichtung	Hinterwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)
Schlüsselweite Befestigungsmutter	SW19
Befestigungsgewinde	M16x1,5
Wandstärkenbereich Befestigungsmutter	1,0...5,0 mm

Anschlussart	Printanschluss
Normen	IEC 61076-2-010
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade
Empf. Anzugsdrehmoment Gehäuse/Flansch	2,0 Nm

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/8122235>