


法兰, M12, Push-Pull inner locking, 母头, 直型, 3针脚, 后面板安装, PC板-连接







产品信息	
物料描述	AL-PPIFHM12KUA3-P/M16
物料编号	8122646
海关关税编码	85366990
包装设备	10
Step-文件	AL-PPIFHM12KUA3-P_M16.stp
EAN	4047106348021
技术参数	
连接头	母头, 直型, M12
针脚数	3
编码	A
额定电压	250V
电流负荷（40°）	4A
绝缘电阻	≥10^8Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
触点材料	合金，黄铜，镀金
触头载体材料	塑料， PA GF， 黑色
插座外壳材料	合金，铜锌， 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
防护密封件材料	NBR
装配方向	后面板安装（带固定螺丝）
扳手紧固螺母的大小	A/F19
锁紧螺纹	M16x1.5
墙壁厚度 固定螺母	1,0...5,0 mm
连接类型	PC板-连接
标准	IEC 61076-2-010
防护等级 （安装好）	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
类型	直型
拧紧力矩 壳体/法兰	2,0 Nm

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

分类	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

产品链接

https://www.escha.net/cn/8122646

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |