

M12, Push-Pull inner locking, 公头, 弯型, 4针脚, D-编码, 保护套管带螺纹压头, 屏蔽, 铁路认证







产品信息	
物料描述	RA-PPIWWASSGY4.029-2/S4002BU
物料编号	8124806
长度	2m
海关关税编码	85444290
Step-文件	RA-PPIWWASSGY4-m.stp
EAN	4047106349073
技术参数	
连接头	公头, 弯型, M12 Push-Pull, 保护套管带螺纹压头
针脚数	4
针脚分布	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU
编码	D
额定电压	60V DC
电流负荷（40°）	4A
绝缘电阻	≥10^8Ω
电阻	≤ 5mΩ
传输特性	Cat5e
触点材料	合金，黄铜，镀金
触头载体材料	塑料， PA， 黑色
夹紧基体材料	塑料， TPU， 黑色
屏蔽防护层材料	锌压铸
屏蔽	带屏蔽
标准	IEC 61076-2-010
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3
类型	弯型

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

铁路行业先进的技术资料	
标准	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
冲击&振动	1级，B类 (DIN EN 61373)
防护等级（安装好）	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
温度范围	Tx (-40°C...+90°C)
防火依据	DIN EN 45545-2 HL1-3
电缆	Cat5, RADOX®, RW, 1x4xAWG22, S4002BU

无卤电子束交联CAT5电缆，提升了防火性能。该电缆可用于轨道车辆和公共汽车内部的固定和保护安装，并完全符合EN 45545 - 2（HL1 - HL3）的要求。它适合所有D类（ECN），依据IEEE802.3的以太网应用。对于安装，须符合EN 50355和EN 50343准则。
由于其较小的直径，该电缆只能应用于RJ45连接器。RADOX®是瑞士HUBER+SUHNER AG的注册商标。

外径	6,60 mm
电缆护套材料	RADOX® EM 104
外被颜色	蓝
线芯横截面积	1 x 4 x AWG22, star quad
电缆绝缘材料	RADOX® FOAM
线芯颜色	白，蓝，橙，黄
弯曲半径（固定）	6 x Ø-电缆
环境温度（固定）	-50°C...+90°C
防火依据	DIN EN 45545-2 HL1-3, DIN 5510 防火等级 1-4, NF F16-101 类别 A1，A2， B, UNI CEI 11170 危险等级 LR1-LR4, NFPA 130
屏蔽	是
无卤素	是
传输特性	Cat5e
特性	增强热负荷, 阻燃, 低烟, 无卤素, LABS free, 耐油性, 符合RoHs

分类	
eCl@ss 6.0	27060307
eCl@ss 7.0	27060307
eCl@ss 8.0	27060307
eCl@ss 9.0	27060307
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830

附件
电缆剥离工具 https://www.escha.net/cn/8066215
转接器, M12 https://www.escha.net/cn/8081747
保护套管 https://www.escha.net/cn/8118979
电缆剥离工具 https://www.escha.net/cn/8066216

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |