



## Leitung

PUR, UL, S370

Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobe-  
resistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10xd möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den  
flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forde-  
rung nach UL und CSA (UL10493/20549; cULus).

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außendurchmesser Mantel          | 6,4 +/- 0,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Material Leitungsmantel          | PUR                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mantelfarbe                      | BK, ähnlich RAL9005                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aderquerschnitt                  | 4 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material Aderisolierung          | PP                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aderfarben                       | BN, BK, BU, GNYE                                                                                                                                                                                                                                               |
| Litzenaufbau                     | 42 x 0,15 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Biegeradius (fest)               | 5 x Ø-Leitung                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Biegeradius (bewegt)             | 10 x Ø-Leitung                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperaturbereich (bewegt)       | -30°C...+90°C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperaturbereich (fest)         | -40°C...+90°C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperaturbereich (Schleppkette) | -25°C...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schleppketteneinsatz             | > 2 Mio. Zyklen                                                                                                                                                                                                                                                |
| Halogenfrei                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Torsion                          | +/-180°/m, > 500.000 Zyklen                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nennspannung Leitung             | ≤300 V                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Besondere Eigenschaften          | flammwidrig, halogenfrei, hydrolysefest, LABS-frei, ölbeständig, ozonbe-<br>ständig, recyclefähig, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, schlepp-<br>kettenfähig, schweißfunkenbeständig, seewasserbeständig, silikonfrei, tor-<br>sionsfähig, UV-beständig |

## Zubehör

Bezeichnungsschilder, Ventilsteckverbinder

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8047109>