
M8, 公头, 直型, 3针脚, 屏蔽, 铁路认证







产品信息	
物料描述	RA-SSPS3.036-m/S3327
物料编号	V0010053
长度	按要求
海关关税编码	85444290
Step-文件	RA-SSPS3-m.stp
技术参数	
连接头	公头, 直型, M8
针脚数	3
针脚分布	1 WH1, 3 WH2, 4 WH3
额定电压	60V
电流负荷（40°）	4A
绝缘电阻	≥10^8Ω
电阻	≤ 5mΩ
触点材料	合金，黄铜，镀金
触头载体材料	塑料， PA， 黑色
夹紧基体材料	塑料， TPU， 黑色
连接螺母材料	合金，铜锌，镀镍
屏蔽	带屏蔽
标准	IEC 61076-2-104
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3
类型	直型
铁路行业先进的技术资料	
标准	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
冲击&振动	1级，B类 (DIN EN 61373)
防护等级（安装好）	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
温度范围	Tx (-40°C...+90°C)
防火依据	DIN EN 45545-2 HL1-3

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

电缆	RADOX®, 3x0,5mm², S3327

无卤电子束交联电缆，具有良好的防火性能，易剥线，耐焊性和柔韧性。该电缆适用于铁路车辆内部的固定、机械保护装置，或适用于在运行过程中产生有限交变弯曲应力的应用场合。电缆满足EN 45545 -2 (HL1 - HL3)的要求。
它的特点是温度范围宽，耐油污和高阻燃。 RADOX®是瑞士 HUBER+SUHNER AG的注册商标。

外径	5,0 mm
电缆护套材料	RADOX®
外被颜色	黑
线芯横截面积	3 x 0.5 mm²
电缆绝缘材料	RADOX®
线芯颜色	白 1, 白 2, 白 3
导体结构	19 x 0,18 mm
弯曲半径（固定）	3 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	4 x Ø-电缆
环境温度（固定）	-50°C...+120°C
防火依据	DIN EN 45545-2 HL1-3, DIN 5510 防火等级 1-4, NF F16-101 类别 A1，A2， B, NFPA 130
屏蔽	带屏蔽
无卤素	是
特性	增强热负荷, 阻燃, 低烟, 无卤素, LABS free, 耐油性, 符合RoHs

分类	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

附件

扭矩扳手组
https://www.escha.net/cn/8055431

标记环Ø 9mm
https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809

电缆剥离工具
https://www.escha.net/cn/8066215

螺帽, M8
https://www.escha.net/cn/8081761

装配-夹, M8
https://www.escha.net/cn/8047658

防护-夹, M12

装配-装置, M8
https://www.escha.net/cn/8047663

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |