



M12, 公头, 弯型, 2针脚, SPE6-编码, M12, 公头, 直型, 2针脚, SPE6-编码, 屏蔽, 工业以太网 1 GBit/s



产品信息

物料描述	IE-SPE6M12AMS2-m-IE-SPE6M12SMS2/S6000
物料编号	V0012461
长度	按要求
海关关税编码	85444290
Step-文件	IE-SPE6M12AMS2-m-IE-SPE6M12SMS2.stp

技术参数	A面	B面
连接头	公头, 弯型, M12	公头, 直型, M12
针脚数	2	2
针脚分布	1 BU, 2 WH	1 BU, 2 WH
编码	SPE6	SPE6
额定电压	63V _{DC}	63V _{DC}
电流负荷 (60°)	4A	
绝缘电阻	≥5x10 ⁸ Ω	≥5x10 ⁸ Ω
电阻	≤ 20mΩ	≤ 20mΩ
产品环境温度	-40°C...90°C (IP65) / -30°C...90°C (IP67)	-40°C...90°C (IP65) / -30°C...90°C (IP67)
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色	塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍
屏蔽	with 屏蔽	with 屏蔽
标准	IEC 63171-6	IEC 63171-6
防护等级 (安装好)	IP65, IP67	IP65, IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	3	3

电缆	SPE, PUR, UL, S6000
----	---------------------

用于自动化和现场总线技术中保证工业数据安全传输的屏蔽聚氨酯电缆。该电缆符合 UL-Style 20233 (电性能依据 EN50288-4-2) 的要求。材料和构造性设置可提高电缆的机械应力 (磨损、弯曲、振动等)。

外径	5,80 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	绿, 类似于 RAL6018
线芯横截面积	1 x 2 x AWG22
电缆绝缘材料	PE
线芯颜色	白/蓝
导体结构	7 x 0.25 mm
弯曲半径 (固定)	4 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)	8 x Ø-电缆
环境温度 (重复)	-25°C...+80°C
环境温度 (固定)	-40°C...+80°C
屏蔽	是
无卤素	是
电缆额定电压	300 V
特性	阻燃, 无卤素, 高弹性, 耐水解, LABS free, 抗微生物, 耐油, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗紫外线

分类

eCl@ss 6.0	27060307
eCl@ss 7.0	27060307
eCl@ss 8.0	27060307
eCl@ss 9.0	27060307
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830

附件

装配-夹, M12

<https://www.escha.net/cn/8047660>

扭矩扳手组

<https://www.escha.net/cn/8055431>

标记环 Ø 9mm

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809>

螺帽, M12

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=811>