



M12, Push-Pull inner locking, 公头, 弯型, 4针脚, D-编码, RJ45, 公头, 直型, 4针脚, 屏蔽, 工业以太网 100 MBit/s



产品信息		
物料描述	IE-PPIWWASSY4.029-m-IE-RJ45SS4.003/S2171	
物料编号	V0014065	
长度	按要求	
海关关税编码	85444290	
Step-文件	IE-PPIWWASSY4-L-IE-RJ45SS4.stp	
技术参数	A面	B面
连接头	公头, 弯型, M12 Push-Pull	公头, 直型, RJ45
针脚数	4	4
针脚分布	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU	1 YE, 2 OG, 3 WH, 6 BU
编码	D	
额定电压	60V DC	60V
电流负荷 (40°)	4A	1A
绝缘电阻	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
传输特性	Cat5e	Cat5e
产品环境温度	-30°C...+90°C	-40°C...+70°C
触点材料	合金, 铜锡, 镀金	合金, 铜锡, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 绿色	塑料
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色
屏蔽	with 屏蔽	with 屏蔽
屏蔽防护层材料	锌压铸	合金, 铜锌, 镀镍
标准	IEC 61076-2-010	IEC 60603-7-5
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68	IP20
机械寿命周期	>100 插拔次数	>750 插拔次数
防护等级	3	1

电缆

Cat5e, PUR, UL, S2171, PROFINET

用于自动化和现场总线技术中保证工业数据安全传输的屏蔽聚氨酯电缆。该电缆经CMX认证，或符合Cat5e（EN 50288-2-1所述电性能）的要求。材料和构造性设置可提高电缆的机械应力（磨损、弯曲、振动等）。保护拖链应用中弯曲次数可以高达三百万次，且不会有风险。

外径	6,50 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	绿，类似于 RAL6018
线芯横截面积	1 x 4 x AWG22, star quad
电缆绝缘材料	FRNC
线芯颜色	白，蓝，橙，黄
导体结构	7 x 0.25 mm
弯曲半径（固定）	4 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	8 x Ø-电缆
环境温度（重复）	-30°C...+70°C
环境温度（固定）	-40°C...+75°C
拖链应用	3百万次折弯次数
拖链加速度	max. 4m/s ²
无卤素	是
传输特性	Cat5e
电缆额定电压	600 V UL rating
特性	阻燃, 无卤素, 高弹性, 耐水解, LABS free, 抗微生物, 耐油, 抗臭氧, PROFINET Type C, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 可适应拖链, 耐海水, UN ECE R 118, 抗紫外线
Geschwindigkeit Schleppkette	max. 4m/s

分类

eCl@ss 6.0	27060307
eCl@ss 7.0	27060307
eCl@ss 8.0	27060307
eCl@ss 9.0	27060307
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830

附件

标记环 Ø 9mm

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&i=809>

RJ45未锁定的夹装

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&i=807>