


法兰, M12, Push-Pull inner locking, 母头, 直型, 3针脚, 前面板安装，线芯连接







产品信息	
物料描述	AL-PPIFVM12KUA3-m/M16/S520
物料编号	V9999385
海关关税编码	85444290
包装设备	5
Step-文件	AL-PPIFVM12KUA3-m_M16_S520.stp
技术参数	
连接头	母头, 直型, M12
针脚数	3
针脚分布	1 BN, 3 BU, 4 BK
编码	A
额定电压	250V
电流负荷（40°）	4A
绝缘电阻	≥10^8Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金，铜锡，镀金
触头载体材料	塑料， TPU， 黑色
插座外壳材料	合金，铜锌， 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
防护密封件材料	NBR
装配方向	前面板安装，可定位的
线芯颜色	棕，蓝，黑
线芯横截面积	3 x 0.34 mm²
电缆绝缘材料	PVC
锁紧螺纹	M16x1.5
线芯长度	根據需要
墙壁厚度 安装螺纹	min. 2,5 mm

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

连接类型	线芯连接
标准	IEC 61076-2-010
防护等级 （安装好）	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
类型	直型
拧紧力矩 壳体/法兰	2,0 Nm
分类	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |